

TC22 y TC22 PRO DESMONTADORA

BEISSBARTH

emasa | EQUIPOS DE
CHILE TALLER

SERVICIO ESTÁNDAR

TC22 y TC22 Pro: Estándar para el cambio de neumáticos hasta 25 pulgadas.

Plato giratorio con mordazas de centrado automático

- Rango de sujeción de 10 a 25 pulgadas
- Cilindros dobles para máxima potencia de sujeción
- 2 velocidades de rotación: 8 y 16 rpm
- Forma cuadrada para facilitar el uso de la palanca

También disponible con tecnología de inflado mandibular (TI).

Alta rigidez por diseño

- Pedales totalmente metálicos
- Brazo de herramientas potente
- Cubierta frontal metálica robusta

Control total con cuatro pedales.

- Control de pedal para rotación, pala lateral, inclinación y sujeción de la columna
- Unidad de pedales extraíble para facilitar el mantenimiento.

Columna y cabezal de montaje robustos

- Inclinación automática mediante pedal
- Movimiento rápido del brazo en vertical y horizontal
- Bloqueo de neumático

10 – 25"



TCX.PRO: columna de asistencia de nivel básico totalmente equipada para manejar neumáticos UHP y run flat de alto rendimiento.

- El rodillo de cuentas empuja la cuenta en el centro de la caída
- El brazo empujador de cuentas mantiene la cuenta en el centro de caída
- Rodillo de disco inferior para desmontar rígido y neumáticos anchos
- Cono de presión de borde para facilitar la extracción externa

Pala lateral potente para destapar neumáticos

- Aflojamiento rápido del talón
- Ancho de neumático de hasta 12"
- Cuchilla ajustable en tres direcciones
- Controlado mediante pedal
- Protección de goma antideslizante

Contenido del paquete:

Descripción	TC22	TC22 TI	TC22 TI	TC22 Pro
Sujeción interior	12 – 25"	12 – 25"	12 – 25"	12 – 25"
Sujeción exterior	10 – 22"	10 – 22"	10 – 22"	10 – 22"
Ancho máximo de rueda	12" 305 mm	12" 305 mm	12" 305 mm	12" 305 mm
Diámetro máximo de rueda	39" 1000 mm	39" 1000 mm	39" 1000 mm	39" 1000 mm
Altura del plato giratorio	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Soporte de pasta de montaje	Hasta 5 kg	Hasta 5 kg	Hasta 5 kg	Hasta 5 kg
Suministro de aire Inflado	8 – 12 bar	8 – 12 bar	8 – 12 bar	8 – 12 bar
Alimentación	Pistola de inflado	Inflado de mandíbula	Inflado de mandíbula	Pistola de inflado
Velocidad de rotación	0,8 – 1,1 kW	0,8 – 1,1 kW	1,1 kW	0,8 – 1,1 kW
Alimentación eléctrica	400 V 3 Ph 50 – 60	400 V 3 Ph 50 – 60	230 V 1 Ph 50 – 60	400 V 3 Ph 50 – 60
Brazo de asistencia homologado	Hz 8 – 16 rpm	Hz 8 – 16 rpm	Hz 7,5 rpm	Hz 8 – 16 rpm
WDK	–	–	–	•
Rodillo de talón	Opcional	Opcional	Opcional	TCX.Pro
Brazo de empuje de talón	–	–	–	Estándar
Rodillo de disco	–	–	–	Estándar
inferior	–	–	–	Estándar
Cono de prensado de llanta	–	–	–	Estándar

Accesorios estándar	TC22	TC22 TI	TC22 TI	TC22 Pro
Protección frontal para la cabeza	5 x	5 x	5 x	5 x
Protección de la culata trasera	2 x	2 x	2 x	2 x
Protección del cilindro	•	•	•	•
Enchufe de alimentación	•	•	•	•
Cepillo Palanca	•	•	•	•
Protección de la palanca	Estándar	Estándar	Estándar	WDK
Protección del cilindro	Opcional	Opcional	Opcional	•
Abrazadera WDK	Opcional	Opcional	Opcional	•
RFT/UHP	Opcional	Opcional	Opcional	•
Protector de llanta WDK	Opcional	Opcional	Opcional	•

Accesorios opcionales:




Kit de almacenamiento
Proporciona almacenamiento adicional.
221692402014



TCX.Pro
Columna de asistencia neumática.
221692402018



BeadLock Pro
Evita que los neumáticos duros giren sobre la llanta.
221692402003



Patinete
Gire las ruedas para desmontaje del talón sin levantarlas.
221692402036

Dimensiones TC22

